

# Внутренние блоки кассетного типа стандарт **SYSVRF2 CASSETTE**

## Особенности

- Низкий корпус, облегчающий монтаж блока в ограниченном пространстве подвесного потолка.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Низкий уровень шума.
- Возможность подмеса свежего воздуха и раздачи обработанного воздуха по сети воздуховодов.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



## Аксессуары/опции

- Новая декоративная панель **SYS PANEL CASSETTE EVO SYSVRF2** с круговым распределением потока воздуха.
- Декоративная панель **SYS PANEL CASSETTE EVO2 SYSVRF2** с индивидуальным управлением жалюзи\*.
- Инфракрасный пульт **ДУ SYS RM 05**.
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**.
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



## Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	CASSETTE 28 Q	CASSETTE 36 Q	CASSETTE 45 Q	CASSETTE 56 Q	CASSETTE 71 Q	CASSETTE 90 Q	CASSETTE 112 Q	CASSETTE 140 Q	CASSETTE 160 Q											
Декоративная панель	SYS PANEL	CASSETTE EVO SYSVRF2																			
Электропитание	В / ф / Гц	220-240/1/50																			
Холодоизделийность	кВт	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0											
Потребляемая мощность	Вт	40	45	50	60	70	96	160	170	170											
Рабочий ток	А	0.32	0.32	0.34	0.34	0.36	0.82	0.82	0.98	0.98											
Теплопроизводительность	кВт	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	15.0	18.0											
Потребляемая мощность	Вт	40	45	50	60	70	96	160	170	170											
Рабочий ток	А	0.32	0.32	0.34	0.34	0.36	0.82	0.82	0.98	0.98											
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor																			
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	801/751/ 711/658/ 637/611/ 542	801/751/ 711/658/ 637/611/ 542	893/866/ 804/744/ 714/698/ 635	893/866/ 804/744/ 714/698/ 635	977/937/ 864/800/ 778/738/ 671	1203/1131/ 1064/977/ 912/840/ 774	1203/1131/ 1064/977/ 912/840/ 774	1662/1574/ 1448/1348/ 1253/1219/ 1170	2100/1950/ 1800/1750/ 1600/1450/ 1350											
Уровень звукового давления	дБ(А)	32/31/30/ 28/28/ 26/23	32/31/30/ 28/28/ 26/23	35/34/31/ 31/30/ 28/26	35/34/31/ 31/30/ 28/26	35/35/34/ 31/30/ 28/27	36/35/34/ 31/31/ 29/28	36/35/34/ 31/31/ 29/28	39/37/36/ 35/34/ 31/31	46/44/42/ 41/39/ 38/37											
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	840(904)×840×230					840(904)×840×300			950×950×300										
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	955×955×260					955×955×330			1050×1050×55										
Декоративная панель	Масса без упаковки / с упаковкой	кг	21.3/25.8		23.2/27.6		23.2/27.6		30.7/35.8		35.3/41.2										
	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	950×950×55								1050x 1050x 335										
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1035×1035×90								1115x 1115x 100										
Хладагент	Масса без упаковки / с упаковкой	кг	5.5/8.2							7.4/9.7											
	Тип		R410A																		
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.4 (1/4)			Ø 9.5 (3/8)															
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12.7 (1/2)			Ø 15.9 (5/8)															
Диаметр дренажного патрубка	мм		Ø 32																		
Рабочий диапазон температур	°C		Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28																		

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI.

\*Требуется предварительная настройка внутреннего блока. Необходимо уточнять перед заказом.